



DARBO APLINKOS FAKTORIAI

Rekomenduojamos dirbtinės apšvietos ribinės vertės darbo zonoms, darbams ar veiklai

Apšvietos ribinės vertės, lx	Darbo zonų, darbų ar veiklos tipai
20 - 30 - 50	Judėjimas lauke ir darbo zonose
50 - 100 - 150	Judėjimo zonos, įprastas stebėjimas ar trumpalaikiai apsilankymai
100 - 150 - 200	Patalpos, nenaudojamos nuolatiniam darbui
200 - 300 - 500	Darbai, kuriems atlikti reikia nedidelio regos tikslumo
300 - 500 - 750	Darbai, kuriems atlikti reikia vidutinio regos tikslumo
500 - 750 - 1000	Darbai, kuriems atlikti reikia didelio regos tikslumo
750 - 1000 - 1500	Darbai, kuriems atlikti reikia labai didelio regos tikslumo
1000 - 1500 - 2000	Darbai, kuriems atlikti reikia specialaus regos tikslumo
daugiau kaip 2000	Darbai, kuriems atlikti reikia maksimalaus regos tikslumo

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 98:2000

Darbo patalpų pakankamos šiluminės aplinkos oro temperatūros, oro santykinio drėgnumo ir oro judėjimo greičio norminės vertės

Metų laikotarpis	Darbų kategorija	Oro temperatūra, °C		Oro santykinis drėgnumas, %, ne daugiau kaip	Oro judėjimo greitis, m/s
		Nuolatinėse darbo vietose	Nenuolatinėse darbo vietose		
1	2	3	4	5	6
Šaltasis	Lengvas -Ia	21–25	18–26	75	≤ 0,1
	Lengvas - Ib	20–24	17–25	75	≤ 0,2
	Vidutinio sunkumo - IIa	17–23	15–24	75	≤ 0,3
	Vidutinio sunkumo - IIb	15–21	13–23	75	≤ 0,4
	Sunkus - III	13–19	12–20	75	≤ 0,5
Šiltasis	Lengvas - Ia	22–28	20–30	55 (prie 28 °C)	0,1–0,2
	Lengvas -Ib	21–28	19–30	60 (prie 27 °C)	0,1–0,3
	Vidutinio sunkumo -IIa	18–27	17–29	65 (prie 26 °C)	0,2–0,4
	Vidutinio sunkumo - IIb	16–27	15–29	70 (prie 25 °C)	0,2–0,5
	Sunkus - III	15–26	13–28	75 (prie 24 °C ir žemiau)	0,2–0,6

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 69:2003

Mokymo (-si) medžiaga „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų sauga ir sveikata“

Parengta įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-022 „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulių mokymo programų išbandymas“